

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
- **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**

Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## JAG SYSTEM

### Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

### Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

**Fabricant :** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France



Bon état (A)



État à surveiller (AS)



Action à effectuer (AR)



Ne pas utiliser, rebuter (R)

N/A

Non concerné

### 1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...):



N/A

### 2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

### 3. Démontage des connecteurs et du fourreau

- Retirez les connecteurs et vérifiez les avec la procédure de vérification correspondante.
- Retrouvez le fourreau.
- Vérifiez JAG et JAG TRAXION à l'aide des fiches de procédure correspondantes.

### 4. Vérification de la corde

- Vérifiez l'état de la boucle cousue sur la JAG TRAXION. Déplacez cette boucle pour vérifier les parties cachées du trou de connexion de la JAG TRAXION.
- Vérifiez l'état de la gaine sur toute la longueur de la corde (coupures, usures, brûlures, zones pelucheuses ou traces de produits chimiques...).
- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
- Vérifiez les coutures. Contrôlez l'absence de fils coupés, déchirés, distendus ou usés.

### 5. Vérification du fourreau

- Si nécessaire, démontez le fourreau et remplacez le par un fourreau de rechange pour JAG SYSTEM.

### 6. Montage des connecteurs

- Vérifiez que la corde n'est pas emmêlée avant de remonter le système.
- Remplacez les connecteurs.
- Vérifiez le bon positionnement des connecteurs dans les trous de connexion de la JAG et la JAG TRAXION.

### 7. Vérification fonctionnelle

Installez votre JAG SYSTEM sur un ancrage à faible hauteur, avec une charge légère.

- Vérifiez le blocage de la charge.
- Vérifiez la possibilité de désactiver la JAG TRAXION pour une courte descente.
- Vérifiez le hissage de la charge.

### Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

#### VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle